

# EUROPROP M

Puntal de gran ligereza y alta carga.

# Alsina



## ■ Descripción

Puntales con un dispositivo de extensión, de acuerdo a la norma EN 1065 con seguridad de uso integrada. Sirven como puntales verticales para construcciones provisionales. Los Europrop M son puntales que combinan a la perfección una gran ligereza con una alta capacidad de carga.

## ■ Usos frecuentes

- El Puntal M usado en mesas con cabezal abatible, puede ser utilizado con una carga admisible de 40 kN.
- El Puntal M usado en mesas con cabezal abatible, puede ser utilizado con una carga admisible de 30 kN hasta 5.0m, y una carga admisible de 25 hasta 5.50 m.

## ■ Características

- Puntal de acuerdo a la norma EN 1065.
- Elevada capacidad de carga.
- Seguridad contra fallos. Por motivos de seguridad, los puntales Alsina cuentan con un dispositivo anti-separador de seguridad que impide que la caña quede libre y pueda caer.
- 10 centímetros de holgura con el puntal cerrado como seguridad contra el aplastamiento de las manos.
- Construcción galvanizada de larga vida.
- Peso liviano en relación a su alta capacidad de carga.
- Permite optimizar el número de puntales en obra.

	<b>Europrop M 3,5m *</b>	<b>Europrop M 5,5m **</b>
<b>Peso</b>	24,7 Kg	35,7 Kg
<b>Altura max./min.</b>	3,50 / 2,0 m	5,50 / 3,0 m
<b>Carga admisible</b>	30 kN	20 kN