

# PUNTAL EUROPROP G

Puntal ligero con alta capacidad de carga.

# Alsina



## ■ Descripción

Los puntales Alsina Europrop G son puntales con un dispositivo de extensión, de acuerdo a la norma EN 1065 con seguridad de uso integrada. Sirven como puntales verticales para construcciones provisionales. Además, están provistos de un sistema de descarga rápida que minimiza el tiempo de desmontaje de los mismos.

## ■ Elementos y accesorios

- Sistema opcional de descarga rápida.
- Trípodes para el montaje.

## ■ Compatible

- Cualquier sistema de techos hasta 5 metros de altura.

## ■ Usos frecuentes

- Puntales para soporte de losas y vigas colgadas.
- Ideal para edificación, residencial o comercial, con losas desde 100 mm hasta 500 mm de espesor.

## ■ Características

- Puntal de acuerdo a la norma EN 1065.
- Nuevo sistema de descarga rápida que minimiza el tiempo de desmontaje.
- Elevada capacidad de carga.
- Seguridad contra fallos. Por motivos de seguridad, los puntales Alsina cuentan con un dispositivo anti-separador de seguridad que impide que la caña quede libre y pueda caer.
- 10 centímetros de holgura con el puntal cerrado como seguridad contra el aplastamiento de las manos.
- Construcción galvanizada de larga vida.
- Peso liviano en relación a su alta capacidad de carga.
- Permite optimizar el número de puntales en obra.
- Modelos con y sin descarga.

| Puntal | Altura (m)<br>máxima / mínima | Peso (Kg)<br>Sin desc. / Desc. | Carga<br>(kN) |
|--------|-------------------------------|--------------------------------|---------------|
| G30    | 3,0 / 1,8                     | 12,7 / 13,6                    | 20,0 / 30,0   |
| G40    | 4,0 / 2,3                     | 17,8 / 18,3                    | 20,0 / 30,0   |
| G50    | 5,0 / 2,8                     | 25,2                           | 20,0 / 30,0   |