



■ Descripción

Sistema de encofrado para vigas de cuelgue con gran versatilidad y adaptación a cualquier geometría gracias a los paneles laterales dispuestos a reducción. VCM ha sido diseñado para revolucionar el encofrado de vigas; paneles combinables en altura y fondos, recuperables y sobre todo rápidos de montar son algunas de las características de este novedoso sistema. Permite rotar el encofrado de vigas cada tres días, por lo que con menos equipo se logran los mismos ciclos de hormigonado. Además, permite recuperar los fondos sin necesidad de mover el soporte de viga.

■ Elementos y accesorios

- Panel de recuperación parcial del encofrado de fondo de viga.
- Paneles universales ajustables para los costados de viga.
- Pletina especial para fijar los remates de madera.
- Plataforma de seguridad opcional.

■ Usos frecuentes

- Edificación.

■ Características

- Ligero: Peso de 22 kg/m².
- Resistente: Presión de 25 kN/m².
- Evita el costoso uso de madera y horas de carpintería en el encofrado de vigas.
- Permite la recuperación de un 90% del material de encofrado al tercer día después del vertido de hormigón.
- No necesita reapuntalar la viga ejecutada; el fondo desmontable permite dejar el soporte apuntalando.
- Sólo necesita un puntal cada 1,57 metros, lo que supone un ahorro considerable.
- Gran seguridad durante el montaje.
- Gran productividad durante el montaje y desencofrado.
- Rendimientos óptimos.
- Paneles laterales disponen con listón de madera integrado donde poder fijar el fenólico de 18mm.
- Acabado fenólico.
- Optimización logística.

■ Compatible

- Mecanoflex.
- Cimbra CL y AR.
- Toda la gama de puntales.