

PUNTELLO ALISAN

CATALOGO DEI PRODOTTI



Puntello Alisan



World Trade Center in Paraguay

Alsina dispone di una gamma di puntelli telescopici di misure comprese tra 1,5 e 6 metri, che si adattano a tutti i sistemi di cassetta, sia di Alsina che di altri fabbricanti.



** Il puntello da 6 m può essere utilizzato indistintamente per il dritto o il rovescio, senza alcuna variazione nel rendimento.

* Dati forniti dal fabbricante in base alle prove realizzate da Applus.

Note:

- I valori si riferiscono a puntelli nuovi, piombati e con carico verticale centrato.
- Al momento del montaggio si procederà sempre ad un controllo del materiale per verificarne l'idoneità all'uso.

					<ul style="list-style-type: none"> Realizzato con tubo di acciaio di alta qualità S275JR (ST-44). Le basi, la filettatura e la spina sono anch'essi di acciaio. Sia il corpo che il montante del puntello sono dipinti con pittura poliesterica per proteggerli dalle condizioni meteorologiche avverse e prolungarne l'impiego in cantiere.
Puntello 6 m **	Puntello 5 m	Puntello 4 m	Puntello 3 m	Puntello 1,5 m	Tipo di puntello
63025	64029	64005	64003	64007	Codice del prodotto
60,3	60	48	48	48	Ø Tubo corpo mm
2,7	2	2	2	1,8	Spessore corpo mm
48,3	52	41	41	41	Ø Tubo montante mm
4	2,5	2,5	2,5	1,8	Spessore montante mm
31	18,58	11,25	10	5,48	Peso kg



Treppiede Alisan.

Elemento di supporto per il puntello Alisan, il puntello A30 / A35 / A40 e i puntelli telescopici convenzionali. Treppiede Alisan di ausilio all'avvio del piano, che si adatta a tutti i sistemi di casseratura dei solai Alsina. La collocazione è molto semplice poiché è dotato di un sistema di chiusura, senza necessità di utilizzare elementi filettati: una semplice martellata chiude e apre l'aggancio assicurando così la stabilità dei puntelli all'inizio del piano.