

ALISPILAR

CATALOGUE DES SOLUTIONS



Alispilar



Parking au Pérou

Se consacrant depuis de nombreuses années aux systèmes de coffrage de poteaux, Alsina a mis au point un produit qui améliore considérablement la méthode de travail pour la mise en œuvre de poteaux standard dans le bâtiment. Alispilar est conçu pour être :

- Léger, en raison du poids réduit des panneaux.
- Rapide à mettre en place, grâce à sa simplicité de montage.
- Rentable, grâce à la qualité de la finition offerte par la surface en résine phénolique.



Rentabilité

Système intégral pour poteaux. Les assemblages sont intégrés à l'intérieur même du panneau sans avoir à recourir à l'utilisation de pièces supplémentaires. Ceci permet d'éviter la perte de petits outils, de simplifier le maniement et, par conséquent, de faciliter la réutilisation du produit.



Rapidité

Grande économie de main-d'œuvre lors du montage et du décoffrage des poteaux. Système d'assemblage facile et rapide : le coin et le boulon se fixent d'un seul coup de marteau et garantissent un assemblage parfait de l'ensemble des panneaux.



Légereté

Alispilar version acier (30 kg/m²). Permet un montage manuel sans recourir à l'utilisation d'une grue. Réduction du poids, 50 % de moins par rapport aux autres systèmes, tout en conservant une pression admissible de 80 kN/m².



Caractéristiques

- Panneau fabriqué en acier haute résistance.
- Poids du panneau Alispilar : 30 kg/m²
- Pression maximale : 80 kN/m²
- Surface coffrante phénolique de 12 mm d'épaisseur.
- Éléments d'ancrage intégrés au panneau.



Finition brute

La surface de coffrage à résine phénolique fournit de nombreux avantages par rapport aux surfaces métalliques : poids réduit, qualité de finition accrue, augmentation du rendement et plus grande résistance aux intempéries (ne s'oxyde pas et ne se gondole pas).



Dimensions

Panneau de 50 cm de large	Panneau de 68 cm de large	Panneau de 70 cm de large	Suppléments de panneau de 10 cm
- 3 m x 0,50 m - 1,40 m x 0,50 m - 0,80 m x 0,50 m	- 3 m x 0,68 m - 1,40 m x 0,68 m - 0,80 m x 0,68 m	- 3 m x 0,70 m - 1,40 m x 0,70 m - 0,80 m x 0,70 m	- 3 m x 0,10 m - 1,40 m x 0,10 m - 0,80 m x 0,10 m
Le panneau de 50 cm convient pour les poteaux de 20 à 40 cm utiles (de 5 en 5 cm).	Le panneau de 68 cm convient pour les poteaux de 25 à 60 cm utiles (de 5 en 5 cm).	Le panneau de 70 cm convient pour les poteaux de 20 à 60 cm utiles (de 5 en 5 cm).	