

VCM

Le système le plus rapide au monde pour coffrer et décoffrer des poutres à retombée.

Alsina



■ Description

Système de coffrage pour poutres avec retombée présentant une grande polyvalence et adaptable à toute géométrie grâce aux panneaux latéraux disposés à rétrécissement. Le système VCM a été conçu pour révolutionner le coffrage de poutres : des panneaux combinables en hauteur et en profondeur, récupérables, et surtout un montage rapide constituent quelques-unes des caractéristiques de ce produit innovant. Permet une rotation des poutres tous les trois jours afin d'obtenir les mêmes cycles de bétonnage avec moins d'équipement. De plus, il permet de récupérer les fonds sans nécessité de déplacer le support de poutre.

■ Éléments et accessoires

- Panneau de récupération partielle du coffrage de fond de poutre.
- Panneaux universels réglables pour les côtés de poutre.
- Platine spéciale pour fixer les finitions en bois.
- Plateforme de sécurité optionnelle.

■ Usages fréquents

- Bâtiment.

■ Caractéristiques

- Légèreté : poids de 22 kg/m².
- Résistance : pression de 25 kN/m².
- Il permet d'éviter les coûts élevés liés à l'utilisation de bois et aux travaux de menuiserie correspondants pour le coffrage de poutres.
- Il permet de récupérer 90 % du matériel de coffrage le troisième jour suivant le coulage du béton.
- Il ne requiert aucun ré-étalement de la poutre une fois exécutée, le fond démontable permettant de laisser le support d'étalement en place.
- Il suffit juste d'installer un étau tous les 1,57 mètres, ce qui représente une économie considérable.
- Sécurité élevée pendant le montage.
- Productivité élevée pendant le montage et le décoffrage.
- Rendements optimaux.
- Panneaux latéraux disposant d'un liteau en bois intégré où fixer le phénolique de 18 mm.
- Finition phénolique.
- Optimisation logistique.

■ Compatible

- Mecanoflex.
- Toute la gamme d'étais.
- Tour d'étalement CL et AR.