

ALISPLY CIRCULAR

Circular pré-montado ligável com grampo ao muro reto.

Alsina



■ Descrição

Sistema de cofragem de paredes circulares, para manipular com grua, formado por um bastidor em aço revestido a zinco e uma superfície de contraplacado fenólico. Os módulos do sistema vêm pré-montados de fábrica e apenas é necessário definir o raio, na obra. O painel incorpora os elementos necessários e não requer qualquer ferramenta especial para curvar o fenólico.

■ Elementos e acessórios

- Grampo Manual.
- Grampo extensível.
- Consola de trabalho.
- Corrimões.

■ Compatível

- Alisply Muros
- Alisply Universal.

■ Utilização frequente

- Estações de tratamento e depósitos em geral.
- Muito útil para edifícios devido à sua capacidade de raio pequeno.

■ Características

- Armaduras metálicas e superfície de cofragem fenólica. Cofragem de até 250 cm de raio interior mínimo com pressões de 60 kN/m².
- Fenólico de 1,8 cm.
- Módulo pré-montado e extra plano.
- União vertical e horizontal através de grampos.
- Roscas com proteção antichoque e antibetão.
- Acessórios e uniões compatíveis com Alisply Muros.
- Sistema exclusivo de reforço da extremidade da longarina.
- Alteração de raio sem necessidade de desmontar o módulo.
- Molde que não necessita de cavaletes.
- Opcionalmente, suplementos de compensação ligados ao painel.