

CINTRUL CL

Eșafodaj ușor adaptabil
la multiple geometrii.

Alsina



■ Descriere

Structură multidirecțională de sprijin pentru cofrat dale. Suplețea și ușurința cu care se montează componentele, împreună cu capacitatea de susținere a sarcinii de până la 40 kN per element de sprijin, fac din sistem un element foarte util în sprijinirea cofrajelor pentru dale, atât prin turnuri independente, cât și prin eşafodaje compacte, în funcție de cerințele lucrării. Bazat pe un eşafodaj cu legături multidirecționale bine-cunoscut de un mare număr de specialiști în domeniu.

■ Utilizări frecvente

- Plăci de edificare, înălțimi mai mari ale popilor.
- Lucrări civile: plăci poduri, buiandrugii, capiteluri...
- Geometrii speciale.
- Platforme de lucru.
- Trepte aportate cu profiluri grele.

■ Elemente și accesorii

- Verticale, orizontale, diagonale, cu baze și capete.
- Elemente de legătură pentru deplasarea cu macaraua a turnurilor montate.
- Platforme pentru montare și demontare în condiții de siguranță.
- Elemente de ancorare și stabilizare pentru înălțimi mari.

■ Caracteristici

- Capacitate de încărcare de 40 kN per element de sprijin.
- Permite configurații cum sunt eşafodajele compacte sau turnurile independente.
- Permite adaptarea elementelor de sprijinire pentru suprafețe cu geometrie complexă, cum sunt plăcile înclinate, cupolele semisferice sau suprafețele regulate.
- Permite adaptarea repartizării structurii de sprijin pentru fiecare distribuție în parte.
- Poate utiliza placaj cu film fenolic, dacă este necesar un finisaj de beton aparent, sau panouri Alisan pentru un finisaj standard.
- Montare ușoară cu elemente de legătură manevrabile de către un singur operator.
- Conexiuni cu pene, minimizând utilizarea de piuliță și șurub.

■ Compatibil

- Vistaform
- Masa Multiform
- Multiform orizontal
- Aluflex
- Panou fenolic
- Panou Alisan
- Schelă de lucru
- Turn de betonare
- Scară de acces
- Protecție perimetrală