

PRUMO EUROPROP G

Prumo leve com alta capacidade de carga.

Alsina



■ Descrição

Os prumos Alsina Europrop G são prumos com um dispositivo de extensão, em conformidade com a norma EN 1065 com segurança de utilização integrada. Servem de prumos verticais para construções provisórias. Além disso, estão providos de um sistema de descarga rápida que minimiza o tempo de desmontagem dos mesmos.

■ Elementos e acessórios

- Sistema opcional de descarga rápida.
- Tripés para a montagem.

■ Compatível

- Qualquer sistema de tetos até 5 metros de altura.

■ Utilização frequente

- Prumos para suporte de lajes e vigas suspensas.
- Ideal para edifícios, residencial ou comercial, com lajes desde 100 mm até 500 mm de espessura.

■ Características

- Prumo em conformidade com a Norma EN 1065.
- Novo sistema de descarga rápida que minimiza o tempo de desmontagem.
- Elevada capacidade de carga.
- Segurança contra quedas. Por motivos de segurança, os prumos Alsina dispõem de um dispositivo antisseparador de segurança que impede que a cana fique livre e possa cair.
- 10 centímetros de folga com o prumo fechado como segurança contra o esmagamento das mãos.
- Construção galvanizada de longa vida útil.
- Peso leve em relação à sua alta capacidade de carga.
- Permite otimizar o número de prumos em obra.
- Modelos com e sem descarga.

Prumo	Altura (m) máxima / mínima	Peso (kg) Sem desc. / Desc.	Carga (kN)
G30	3,0 / 1,8	12,7 / 13,6	20,0 / 30,0
G40	4,0 / 2,3	17,8 / 18,3	20,0 / 30,0
G50	5,0 / 2,8	25,2	20,0 / 30,0