

PUNTELLO EUROPROP G

Alsina

Puntello leggero con elevata capacità di carico.



■ Descrizione

I punteLLo Alsina Europrop G sono punteLLo con un dispositivo di estensione, in conformità alla norma EN 1065, con sicurezza d'uso integrata. Si utilizzano come punteLLo verticali per strutture provvisorie. Inoltre, sono provvisti di un sistema a scarico rapido che ne minimizza il tempo di smontaggio.

■ Elementi e accessori

- Sistema opzionale a scarico rapido.
- Treppiedi per il montaggio.

■ Compatibile

- Qualsiasi sistema di soffitti fino a 5 metri di altezza.

■ Usi frequenti

- PunteLLo per il sostegno di solette e travi sospese.
- Ideale per edilizia, residenziale o commerciale, con solette da 100 mm a 500 mm di spessore.

■ Caratteristiche

- Puntello in base alla norma EN 1065.
- Nuovo sistema a scarico rapido che minimizza il tempo di smontaggio.
- Elevata capacità di carico.
- Sicurezza contro guasti. Per motivi di sicurezza, i punteLLo Alsina contano su un dispositivo antiseparazione di sicurezza che impedisce che il montante resti libero e possa cadere.
- 10 centimetri di gioco di regolazione con il puntello chiuso come sicurezza contro lo schiacciamento delle mani.
- Costruzione zincata a lunga durata.
- Peso leggero in relazione all'elevata capacità di carico.
- Consente di ottimizzare il numero di punteLLo in cantiere.
- Modelli con e senza scarico.

Puntello	Altezza (m) massima/minima	Peso (kg) Senza sc. /Sc.	Carico (kN)
G30	3,0 / 1,8	12,7 / 13,6	20,0 / 30,0
G40	4,0 / 2,3	17,8 / 18,3	20,0 / 30,0
G50	5,0 / 2,8	25,2	20,0 / 30,0