

SYSTÈME GRIMPANT C160

Alsina

Le système d'ancrage semi-automatique qui garantit une grande sécurité pour l'opérateur.



■ Descripción

Élément conçu pour monter le coffrage par couches de béton jusqu'à des hauteurs de 4 m, en toute sécurité pour l'opérateur. Le montage de la console et de sa plateforme de sécurité peut être réalisé au sol, avant la pose sur le mur ou la pile. Il est également possible de mettre en place les consoles dans les anneaux d'ancrage pour ensuite procéder à l'installation de la plateforme.

■ Éléments et accessoires

- Plateforme auxiliaire pour récupération de l'ancrage.
- Étais tirant poussant et rallonges pour disposer de protections périmétrales de plus grande hauteur.

■ Compatible

- Alisply Voiles.
- Vistaform Murs.
- Alisply Circulaire.
- Multiform Vertical.

■ Caractéristiques

- Plateforme de 1,6 m de large.
- Pour des hauteurs de coffrage pouvant atteindre 4 m.
- Longueur de plateforme équivalente à 3 m linéaire de coffrage.
- Élément conçu pour supporter différentes forces de vent à n'importe quelle hauteur.
- Plateforme conçue pour supporter 2 kN/m² auxquels vient s'ajouter le propre poids du coffrage.
- Dispose d'une plateforme inférieure vaste et sécurisée.
- Dispose d'une plateforme de travail sans obstacles et d'une barrière de sécurité qui éviteront toute situation dangereuse pendant les opérations de montage et/ou décoffrage.

■ Usages fréquents

- Bâtiment.
- Piles.
- Infrastructures de traitement des eaux.