



Berengeno Alsina (reutilizable)

El Berengeno Alsina se utiliza para el acabado del pilar que impide la fuga de la lechada del hormigón. Este accesorio se adhiere al panel mediante un muelle especialmente diseñado para ello sin necesidad de clavar y por lo tanto sin dañar la superficie fenólica ni el berengeno lo que permite su **fácil desencofrado** y su reutilización.

La utilización del Berengeno Alsina desmontable mejora considerablemente el desencofrado del pilar. Se puede reutilizar hasta 8 puestas. El Berengeno está formado por un cuerpo de plástico gris (PVC) y unos labios de goma rojos (Poliuretano) que se adaptan en la unión de los paneles y sellan las juntas del pilar.

Berengeno

El berengeno de plástico en forma triángulo rectángulo se coloca en los encofrados para achafanar ángulos, especialmente indicado para marcar juntas en el hormigón.

Goterón

El goterón es una pieza de acabado que se utiliza en salientes de fachadas para proporcionar cantos perfectos y reducir los daños por agua.

Artículo	Berengeno PL 1,5x1,5 p/Alsina	Berengeno PL 2,5 x 2,5	Berengeno PL 1,5 x 1,5	Goterón 45-10-10
Código	84028	44343	44344	44354
L (mm)	3000	2500	2500	2000
a (mm)	29	25	15	45
d (mm)	17,7	35,4	21,2	10
α (°)	45	45	45	-
Material	PVC, Poliuretano	PVC	PVC	PVC
Densidad (kg/ml)	0,15	0,16	0,08	0,4
Formato paquetes	Caja 90 m	Caja 100 m	Caja 100 m	Caja 40 m
	Palé 2700 m	Palé 4900 m	Palé 10000 m	Palé 2000 m

Elementos complementarios para el montaje

- 84028 Berengeno PL 1,5x1,5 p/Alsina.
- 44343 Berengeno PI 2,5x2,5.
- 44344 Berengeno PI 1,5x1,5.
- 44354 Goterón 45-10-10.