



**Tubo**

Tubos espaciadores de encofrado en plástico impermeable. Estos tubos tiene una superficie rugosa en el exterior para sujetarse al hormigón, y lisa en el interior a través del cual pasa la varilla de amarre. Se corta fácilmente a la longitud con una sierra circular o una sierra a mano.

**Cono**

Este producto se utiliza al final de los tubos espaciadores redondos de plástico. El extremo estriado permite una buena unión con el hormigón y reduce la infiltración de agua. Estos extremos no tienen que ser eliminados después del hormigón vertido ya que estos extremos se cierran después con el tapón.

**Tapón**

El tapón cierra la manga y lo hace impermeable.

Código	Artículo	Ø <sub>e</sub> (mm)	Ø <sub>i</sub> (mm)	e (mm)	Peso (kg/ud)	Cantidad por caja
44060	Tubo PVC D/22-26	26	22	2000	0,12	100 m
44076	Cono impermea 22/26 TPVC 22/26	26	22	10	0,007	500 uds
44077	Tapón cono impermeable D/22	26	22	4	0,003	500 uds
44081	Tubo PVC D/26-30	30	26	2000	0,27	50 m
44079	Cono impermea 26/30 TPVC 26/30	30	26	10	0,01	250 uds
44080	Tapón cono impermeable D/26	30	26	20	0,004	250 uds

**Elementos complementarios para el montaje**

- 44040 Barra DYWIDAG D/15.
- 84036 Elemento estanco AP-2.

**Ventajas**

- Mejor agarre al hormigón.
- Estanqueidad mejorada.
- Sin necesidad de mortero de retoque.
- Colocación rápida del tapón.